



**PANELE WINYLOWE SPC - RIVER (1220 x 225 x 4 mm + 1mm IXPE / 0.55 mm)**  
**VINYL SPC PADLÓBURKOLAT - RIVER (1220 x 225 x 4 mm + 1 mm IXPE / 0.55 mm)**

**SPECYFIKACJA PRODUKTU**  
**TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ**

TYP PRODUKTU TERMÉKTÍPUS	PODŁOGA WINYLOWA VINYLPADLÓ
WYMIARY PANELMÉRET	1220 x 225 mm
GRUBOŚĆ CAŁKOWITA TELJES VASTAGSÁG	5 mm (4mm+1mm IXPE)
ZINTEGROWANY PODKŁAD INTEGRÁLT ALÁLET	Tak, 1 mm IXPE Van, 1 mm IXPE
WARSTWA ŚCIERALNA KOPORETEG	0.55 mm
KLASA UŻYTKOWA IGÉNYBEVÉTELI BESOROLÁS	33
TYP ZAMKA KLIKKRENDSZER	i4F (Click)
OGRZEWANIE PODŁOGOWE* PADLÓFŰTÉS*	TAK IGEN
GWARANCJA DOMOWA JÓTÁLÁS LAKOSSÁGI HASZNÁLATRA	20 LAT 20 ÉV
GWARANCJA KOMERCYJNA JÓTÁLÁS KÖZÜLETI HASZNÁLATRA	3 LATA 3 ÉV
REAKCJA NA OGIEŃ TŰZÁLLÓSÁG	B <sub>fi</sub> -s1
ZAWARTOŚĆ PENTACHLOROFENOLU PENTACHLOROPHENOL TARTALOM	< 5 ppm
EMISJA FORMALDEHYDU FORMALDEHIDKIBOCSÁTÁS	E1
ŚLIŠKOŚĆ CSŰSZŐSSÁGI BESOROLÁS	DS
WODOODPORNOŚĆ VÍZÁLLÓSÁG	TAK POZITÍV
REDUKCJA EMISJI DŹWIĘKÓW UDERZENIOWYCH ZAJCSÖKKENTÉS	ΔLw ~19 dB

**CERTYFIKATY I ZGODNOŚĆ**  
**TANÚSÍTVÁNYOK**

ATEST HIGIENICZNY PZH PZH HIGENIAI TANÚSÍTVÁNY	TAK IGEN
OZNAKOWANIE CE CE TANÚSÍTVÁNY	TAK IGEN
DOP-SZÁM	WEN-5-6-IU-SPC

**DANE LOGISTYCZNE**  
**LOGISZTIKAI TULAJDONSÁGOK**

ILOŚĆ SZT W OPAKOWANIU PANEL/CSOMAG	8 pan. / cso.
ILOŚĆ m <sup>2</sup> W OPAKOWANIU M2/CSOMAG	2,196 m <sup>2</sup>
WYMIARY OPAKOWANIA CSOMAGMÉRET	123,3 x 23,6 x 4,4cm
WAGA OPAKOWANIA CSOMAGTÖMEG	~ 18,577 kg
OPAKOWAŃ NA PALECIE CSOMAG/RAKLAP	60 cso. / rl.
ILOŚĆ m <sup>2</sup> NA PALECIE M2/RAKLAP	131,76 m <sup>2</sup>
WYMIARY PALETY RAKLAPMÉRET	125 x 100 x 82 cm
WAGA PALETY BRUTTO RAKLAPTÖMEG	~ 1145 kg

\*Ogrzewanie podłogowe: niskotemperaturowe, zatopione w wylewce, temperatura powierzchni max 27°C

\*Padlófűtés: esztrichréteggel elválasztva, max 27°C